



・短手 W呼称寸法は、600/900/1300の3種。
・長手 L呼称寸法は、自由に設定できます。
呼称寸法4000以上は固定枠ジョイント部付き（ジョイント目地20mm）
・詳細については別途お問い合わせください。

※ガラスは、厚さ・寸法・種類等によって強度・性能値が変わります。
各地域の垂直積雪量に従って、ガラス仕様をご決定ください。
※ガラス標準仕様は、60・90型：網入り型6.8、130型：網入り磨き10。

L方向断面図 S=1:10

（単位：mm）						
GFL-60（W呼称寸法=600、W枠外形寸法=870）						
A	L呼称寸法	2000	2500	3000	3500	4000
B	L枠外形寸法	2270	2770	3270	3770	4270
C	ガラス枚数	2	3	3	4	4
※標準ガラス仕様：網入り型ガラス t=6.8 積雪地への設置時にご注意ください。						

GFL-90（W呼称寸法=900、W枠外形寸法=1170）						
A	L呼称寸法	2000	2500	3000	3500	4000
B	L枠外形寸法	2270	2770	3270	3770	4270
C	ガラス枚数	3	3	4	4	5
※標準ガラス仕様：網入り型ガラス t=6.8 積雪地への設置時にご注意ください。						

GFL-130（W呼称寸法=1300、W枠外形寸法=1570）						
A	L呼称寸法	2000	2500	3000	3500	4000
B	L枠外形寸法	2270	2770	3270	3770	4270
C	ガラス枚数	3	4	4	5	5
※標準ガラス仕様：網入り磨きガラス t=10 積雪地への設置時にご注意ください。						

工事名称	図面名	固定式トップライト ガラスフラット L方向断面図				GFL-90x3000	取付場所・数量	作図			年 月 日	受領	年 月 日	三菱ケミカルインフラテック株式会社			
						訂正・備考		△									
						△											
縮尺		1 10	製図	設計	検図	耐火仕様		△							図面番号		枚